



Количество на палете	
Единица упаковки	1 л
Тип упаковки	флакон пласт.
Код упаковки	01
Арт. №	
44305320	■

РАСХОД	До 5% по массе для водных лакокрасочных материалов.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	<ul style="list-style-type: none"> ■ Увеличение открытого времени для водоразбавляемых лакокрасочных материалов (особенно при нанесении кистью или валиком) ■ Для предотвращения раннего схватывания при высоких температурах и/или низкой относительной влажности воздуха ■ При окраске больших площадей ■ Для профессионального применения
СВОЙСТВА	<ul style="list-style-type: none"> ■ Замедляет высыхание ■ Оптимизирует растекаемость ■ Позволяет избежать образования стыков при окраске ■ Снижает вязкость
СИСТЕМНЫЕ ПРОДУКТЫ	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wetterschutz-Farbe Plus ■ Wetterschutz-Lasur UV ■ Pflege-Öl Aqua UV ■ Terrassen-Öl Aqua
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ	Перед каждым применением тщательно встряхнуть упаковку. Добавить в лакокрасочный материал и перемешать до однородного состояния.
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	<p>Степень эффективности зависит от системы покрытия.</p> <p>В перемешанном состоянии материал может иметь расслоения, что не является проблемой качества добавки.</p> <p>Замедляет сроки достижения стойкости к склеиванию в блок и механической стойкости.</p>
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ / СРОК ХРАНЕНИЯ	<p>Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 24 месяцев с даты производства.</p> <p>Лакокрасочный материал с добавкой не предназначен для длительного хранения, использовать по возможности быстрее.</p>
УТИЛИЗАЦИЯ	Утилизировать согласно местным предписаниям. Не сливать в канализацию.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены на основе результатов практического применения и лабораторных испытаний, поэтому являются ориентировочными. Данные Технического описания предоставляют общие указания и описания продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вследствие различия и многообразия ситуаций на строительных объектах, условий при нанесении, свойств оснований невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем, в случае сомнения, выполнить пробное нанесение материала или обратиться к нам за дополнительной информацией. Если подтверждение пригодности качества и свойств материала для конкретной области применения не было оформлено письменно в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими.

Производитель оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых материалов, поэтому следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала. С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.