



BORMA WACHS®

Wood Professional Cosmetics

Техническая спецификация

TERRACE EXTREME

Экстремальная защита для наружных работ

Описание:

Terrace Extreme - высокоэффективный однокомпонентный лак для наружных работ. Водопроницаемый, идеально подходит в качестве финишного покрытия для любых наружных поверхностей. Благодаря высококачественным составляющим обладает прекрасной устойчивостью к царапинам и атмосферным явлениям, также можно использовать для отделки напольных покрытий снаружи помещений.

В дополнении к УФ-фильтрам и увеличенной износостойкости обладает особенной прозрачностью. Подходит для всех способов нанесения (кисть, валик, распыление) в сочетании с технологией нанесения однокомпонентного материала.

Физико-химические свойства:

Внешний вид:	жидкость
Цвет:	Бесцветный (по запросу доступны различные цвета)
Блеск:	Соответствует этикетке
Сухой остаток:	30-32%
Толщина слоя:	20 - 30 микрон
Время сушки (20°C):	
От пыли	1,5 часа
Полная сушка	36 часа
До следующего слоя	8-10 часов
Расход:	8-12 м ² /л в зависимости от впитываемости древесины
Очищение:	DPU - Универсальный растворитель для ПУ
Температура применения:	+5/+30 C

Способ применения:

Подготовка поверхности:

Тщательно отшлифуйте паркет до получения гладкой поверхности, удалите следы грязи, жира, воска, силикона и остатков старого лака.

Нанесите связующее для приготовления шпаклевки Holzmasse, смешанное с древесной пылью с целью выравнивания поверхности, заделки мелких трещин и царапин, для получения равномерно впитывающей поверхности.

Спустя 1-2 часа, отшлифуйте поверхность мелкозернистой шлифовальной бумагой зерном 120-180.

Перед нанесением лака, очистите поверхность от пыли и иных возможных остатков.

Нанесение:

На гладкую и чистую поверхность нанесите лак Terrace Extreme минимум в 2 слоя, расход на слой 80-100 гр/кв.м. в зависимости от желаемого результата. Нанесите материал, затем спустя 12 часов тщательно отшлифуйте поверхность шлифовальной бумагой зерном 220 grit, удалите возможные остатки материала с поверхности при помощи антистатической ткани.

Затем нанесите второй слой.

Упаковка:

Продукт расфасован в металлические банки объемом ...

Хранение:

Хранить материал в прохладном, хорошо проветриваемом месте с плотно закрытой крышкой. Хранить вдали от источников тепла, огня, искр и других источников воспламенения. гарантированный срок службы материала - 12 месяцев с даты производства.

Внимание:

Технические спецификации разработаны на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат очень сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.